



SAE T80W90 API GL-5

Aceite Multigrado para Transmisión STD

- » Lubricante de calidad superior con aditivos de extrema presión para la lubricación de cajas de engranes automotrices.
Formulado para satisfacer plenamente los requerimientos de la especificación API GL-5

» Información técnica

Prueba	Método ASTM	Resultado Típico
Grado SAE		80W-90
Servicio API		GL-5
Viscosidad @ 40°C en cSt	D-445	190
Viscosidad @ 100°C en cSt	D-445	16.5
Índice de viscosidad	D-2270	90
Temperatura de inflamación en °C	D-92	230
Temperatura de ignición en °C	D-92	240
Densidad en gr/lit	D-1298	0.89
Espumación/Tendencia/Estabilidad mls	D-892	
Secuencia I		0/20
Secuencia II		0/20
Secuencia III		0/20
Prevención de Herrumbre	D-665	Pasa

» Aplicaciones generales

Recomendado para la lubricación de cajas de transmisiones manuales y diferenciales automotrices, tanto de servicio liviano como pesado, también se recomienda en la lubricación de engranes hipoidales de diferenciales de piñón corona, cambios manuales y en general en donde sea recomendado por el fabricante del equipo el uso de un lubricante del Tipo API GL-5

» Precauciones

Por ser material derivado del petróleo y mezcla de productos químicos se deberán observar prácticas normales de manejo, evitando la ingestión.

» Presentación

