

5W-40

API SN

PARA AUTOS VW, SEAT Y AUDI

- Reduce el consumo de combustible.
- Protección insuperable contra el desgaste por su bajo coeficiente de fricción.

Aceite para motor a gasolina
multigrado 100% sintético



• Cubre los requerimientos de la especificación:

- VW 502 00/505 00/505 01
- Porsche A40
- API SN
- MB-Approval 229.31

• También recomendado para:

- API SM, SL / CF
- ACEA A3/B3-04
- ACEA A3/B4-04
- ACEA C3-04
- FORD WSS-M2C917A
- BMW Longlife-04
- Opel



Ficha Técnica



Caja 6 Pzas.
S5W40SNVWXIL



Tambo
S5W40SNVW200L

Línea 7X



www.cartex.com.mx

5W-40

API SN

PARA AUTOS VW, SEAT Y AUDI

Reduce el consumo de combustible

Synthetic Oil SAE 5W-40 API SN

DESCRIPCIÓN

Synthetic Oil SAE 5W-40 es un aceite sintético que cumple y excede la especificación TL 52167.02, 2005 Marzo debido a su avanzada tecnología ofrece una protección única de lubricante que se adhiere a los mecanismos con tal tenacidad que no se desliza en áreas donde hay presión extrema, permanece ahí aún después de que se ha apagado el motor, asegurando protección instantánea al momento del encendido.

APLICACIÓN

Synthetic Oil SAE 5W-40 es un aceite multigrado 100% sintético. Cumple con los requisitos del estándar Factory Fill para motores gasolina y diesel del Grupo Volkswagen, incluyendo los motores diesel con sistemas de inyección bomba-jet. Se recomienda para intervalos de drenado de hasta máximo 15,000 kms por año, para vehículos que requieran esta especificación.

BENEFICIOS

- Cumple con el estándar VW OII 5, VW 911 01 y sec. 2
- Cumple todos los requerimientos de la especificación VW 502 00, VW505 00 y VW 505 01
- Cumple con los requisitos para la compatibilidad del elastómero.
- Excelente limpieza del pistón y protección contra la formación de lodos.
- Reduce el consumo de aceite y combustible.
- Protección insuperable contra el desgaste.
- Se ha mejorado la protección contra la herrumbre y la corrosión.
- Bajo coeficiente de fricción.
- Mantiene siempre limpio el motor.
- Mayor productividad de su unidad.

ESPECIFICACIONES

Cumple con los requerimientos de las siguientes especificaciones:

- VW 502 00/505 00/505 01
- API SN
- Porsche A40
- MB-Approval 229.31
- API SM, SL/CF
- ACEA A3/B3-04
- ACEA A3/B4-04
- ACEA C3-04
- FORD WSS-M2C917A
- BMW Longlife-04
- Opel

PRESENTACIÓN



MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Apariencia	IT-08-04	Brillante
Densidad @ 20 °C, g/ml	D-1298	0.8545
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, cSt	D-445	82.28
Viscosidad Cinemática @100 °C, cSt	D-445	13.80
Índice de Viscosidad	D-2270	170
Número Total de Base, mgKOH/g	D-2896	7.5
Punto de inflación, °C	D-92	190
C.C.S. @ -30 °C, cP	D-5293	6110

Los resultados de las características típicas que aparecen en la tabla, son resultados medios dados a título indicativo. Estos resultados pueden ser modificados sin previo aviso.



MOTOR GASOLINA Y ETANOL