

HD-50

API SL/CF

HD



Aceite para motor a gasolina
y diesel monogrado

- 🔹 Máxima protección antidesgaste que incrementa la vida útil del motor.
- 🔹 Mayor limpieza del motor prolongando el período de cambio del aceite.



Ficha Técnica



Línea 7X



MOTOR GASOLINA Y DIESEL

www.cartek.com.mx

HD-50

API SL/CF

PROTECCIÓN INSUPERABLE CONTRA EL DESGASTE

Por su bajo coeficiente de fricción

DESCRIPCIÓN

Lubricante elaborado con aceites minerales altamente refinados y aditivos seleccionados, que proveen una máxima protección a la oxidación, corrosión y desgaste. El paquete de aditivos inhibidores es el exacto para no requerir complementos innecesarios.

BENEFICIOS

- 🔥 Máxima protección anti-desgaste incrementando la vida útil del motor.
- 🔥 Mejor control en la formación de depósitos a elevadas temperaturas en las partes críticas del motor, dando mayor limpieza al motor.
- 🔥 Incrementa los periodos de cambio.
- 🔥 Reduce notablemente los costos de operación y mantenimiento.


PRESENTACIÓN



Caja 12 Pzas.
M5OSLIL



Caja 4 Pzas.
M5OSL5L



Tambo
M5OSL200L

APLICACIÓN

Racing Oli Monograde ha sido diseñado para la lubricación de motores a Gasolina y Diesel de trabajo moderado donde se requieran los niveles de especificaciones indicados.

ESPECIFICACIONES

Cumple con el requerimiento de las siguiente especificaciones:

- 🔥 API SL, SJ, SH, SG, SF/CF
- 🔥 Ford
- 🔥 GM
- 🔥 Chrysler
- 🔥 VW
- 🔥 Nissan (Entre otras).

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Características Típicas

| Pruebas | Método ASTM | Resultados |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| Grado SAE | J300 | 50 |
| Color ASTM | D-1500 | 5.5 Máx. |
| Gravedad Específica @ 20 °C, g/ml. | D-1250 | 0.8980 |
| Viscosidad Cinemática @ 100 °C, cSt. | D-445 | 21.30 |
| Viscosidad Cinemática @ 40 °C, cSt. | D-445 | 267.0 |
| Índice de Viscosidad | D-2270 | 95 |
| Número Total de Base, mgKOH/g | D-2896 | 7.20 |
| Cenizas Sulfatadas, % peso | D-874 | 0.99 |
| Temperatura de Inflación, °C | D-92 | 230 Mín. |
| Temperatura de Escurrimiento, °C | D-97 | -6 Máx. |

Los resultados de las características típicas que aparecen en la tabla, son resultados medios dados a título indicativo. Estos resultados pueden ser modificados sin previo aviso.



MOTOR GASOLINA Y DIESEL