



Boletín Técnico

Instalación del Collarín Hidráulico aplicación Astra XE
2.0 Lts, Corsa, Meriva, Tornado 1.8 Lts. General Motors

SACHS CLUTCHES

ISO 9001 / QS 9000
ISO 14000 / TS 16949
Compañía registrada

ZF Services México, S.A. de C.V. Empresa líder en proveer Productos Originales Automotrices, agradece su preferencia y reitera el compromiso, especificando los puntos a revisar en el sistema de accionamiento de la instalación del collarín hidráulico.

A) Verifique que el collarín que va a reemplazar venga completo: collarín, "O ring" evita fuga de aceite de la transmisión Tuvo conexión o conector



B) Se pueden instalar cualquiera de los dos tipos de collarines que se muestran con tuvo figura 1 o con adaptador figura 2



C) Para su instalación se conecta el tubo o el adaptador en la entrada del conector colocar su seguro

D) terquear los tornillos del collarín a 8-12 Nm
Torque de la conexión de tubo hidráulico de 10-15 Nm



E) Limpie el depósito de líquido hidráulico antes de destaparlo para evitar contaminación, use líquido hidráulico con la norma DOT 3, DOT4 O DOT5



NOTA: Después de instalar el embrague a la unidad con transmisión EASYTRONIC se tiene que purgar el sistema hidráulica con el escáner que tenga el programa adecuado para esta unidad

Servicio Técnico Folio 11-001

ZF Services
Para un mundo dinámico



LEMFÖRDER

BOGE



SACHS Te escucha
SERVICIO TÉCNICO
01 800 000 88 00

Venta directa en México contactar:
01 800 627-2044 Guadalajara, Jal. 01 800 711-6368 Morelia, Mich.
01 800 633-5455 Culiacán, Sin.
www.mayasa.com.mx

MAYASA[®]
DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE MARCAS LIDERES