



GC GREASE 00

**Grasa fluida para engrase centralizado.
Litio. Extrema Presión.
Consistencia NLGI 00**

APLICACIONES

Es una grasa especialmente concebida para todos los sistemas de engrase centralizado que requieran una consistencia de 00.

Para equipos instalados en Camiones, Maquinaria de Obras Públicas, o Tractores y Máq. Agrícola en general.

Temperatura de empleo -50°C/-58°F a +120°C/+248°F.

PRESTACIONES

ESPECIFICACIONES: **DIN 51502: MP 00/000 K-50**

Grasa fluida elaborada a partir de un jabón metálico de Litio, dispersado con una base lubricante mineral y un paquete de aditivos que le confieren propiedades excelentes de Extrema presión, Anti-oxidante, Anti corrosión y Antiherrumbre.

Responde a las características del manual de WILLY VOGEL.

Excelente capacidad de bombeo en frío a bajas temperaturas.

Presenta una excelente estabilidad mecánica, excelente adherencia a los metales, buena resistencia a la carga así como al agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR	VISUAL	ROJO
CONSISTENCIA	DIN 51.518	NLGI 00/000
NATURALEZA DEL JABÓN		LITIO
PENETRACION 60 GOLPES	ASTM D-217	400-460 x 10 ⁻¹ mm
PUNTO DE GOTA	ASTM D-2265	160°C
ANTIHERRUMBRE EMCOR	IP 220	0/0
ENSAYO 4 BOLAS Soldadura	ASTM D-2596	2200 N

EMBALAJES

Envase: 19 Kg.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo motul@motul.es

8045
GC GR
ED 07/01