



GEAR MB

Lubricante para Cajas
Extrema Presión. SAE 80W.

APLICACIONES

Lubricante concebido especialmente para las cajas de velocidades de camiones Mercedes Benz, MAN, o ZF, sin Intradex (Ecolite, Ecomid, Ecosplit, Astronic 1 & 2).

Recomendado asimismo para todas aquellos mecanismos de transmisión con engranajes: Cajas de velocidades, reductores, cajas de transferencia y puentes donde se preconice un nivel de calidad API GL4 y SAE 80W.

PRESTACIONES

NORMAS : API GL4.

HOMOLOGACIONES : Mercedes BENZ 235.1, MAN 341N, ZF TE-ML 02A / 17A

Su característica "Extrema Presión" satisface ampliamente los requerimientos de los fabricantes de equipos de transmisión. Disminuye la fricción y el desgaste abrasivo producido por situaciones de lubricación límite típicas de los engranajes.

Anticorrosión y Anti espuma.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios: Respetar escrupulosamente las instrucciones de los fabricantes de equipo, o adaptar a las condiciones del servicio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE	80W
Densidad a 15°C (59°F)	ISO 12185	0.886
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	89.3 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	10.8 mm ² /s
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	105
Punto de inflamación	ASTM D92	219°C / 426°F
Punto de congelación	ASTM D97	-30°C / -22°F

EMBALAJES

Envases: 1L, 22L, 60L, 208L.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo motul@motul.es

8075
GMB80
E03/04