



# MOTUL GL 25

Líquido Refrigerante - Anticongelante  
Diluido, listo para usar  
Protección  $-25^{\circ}\text{C}$  /  $-13^{\circ}\text{F}$

## APLICACIONES

**MOTUL GL 25 es un líquido refrigerante / anticongelante permanente, listo para su uso.**

Compatible con todo tipo de sistemas de enfriamiento por agua: Vehículos, maquinaria civil, generadores, maquinaria agrícola, motores marinos.

## PRESTACIONES

ESPECIFICACIÓN: NFR 15-601 / todas los fabricantes.

Líquido anticongelante / refrigerante compatible para todas las estaciones (invierno, verano, primavera, otoño). Permite un efectivo enfriamiento y previene la ebullición del líquido refrigerante.

Posee un alto poder anticorrosivos lo cual asegura la protección de todo el sistema de enfriamiento (protege: cobre, acero, aluminio, hierro....)

Propiedades anticongelantes hasta  $-25^{\circ}\text{C}$  ( $-13^{\circ}\text{F}$ ), según el porcentaje de aplicado en la mezcla.

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Listo para ser vertido en el radiador, no necesita mezclarse con agua.

Período de cambio: **MOTUL GL 25** debe reemplazarse cuando se torne oscuro.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD A $15^{\circ}\text{C}$ / $59^{\circ}\text{F}$	1.07	gr/cc
PUNTO DE EBULLICIÓN	115 / 230	$^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$
RESERVA ALCALINIDAD	12	
pH	7.5	
PUNTO DE CONGELACIÓN	$-25$ / $-13$	$^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$
TEST DE CORROSIÓN METALES:	PASA	

## ENVASES:

Consultar en [www.motul-america.com](http://www.motul-america.com) para ver los envases disponibles para este producto.

9906  
GL25  
E08/92