



MOTUL GRAPHITE GREASE

Grasa de Grafito

APLICACIONES

Especialmente formulada para maquinaria expuesta a los elementos (bajo temperaturas moderadas), humedad y polvo.

Para el transporte, maquinaria industrial, maquinaria agrícola....

Lubricación para rodamientos y cojinetes sometidos a cargas de trabajo extremas.

PRESTACIONES

Temperaturas en las que se puede utilizar: desde -25°C / -13°F hasta +60°C / +140°F

Resistente al agua.

Adhesividad al partes metálicas.

Anticorrosión

Antioxidante

Antiherrumbre

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Rodamientos : Llenar 1/3 del espacio libre, o emplear la fórmula: $d \times D \times 0,01 = \text{cm}^3$ de grasa.

No mantener en contacto prolongado con la piel.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR

GRIS / NEGRO

NATURALEZA DEL JABÓN

CALCIO

CONSISTENCIA NLGI

2

PENETRACION TRABAJADA 60 GOLPES A 25°C

265 / 295 NLGI

PUNTO DE GOTA ASTM D 255

95°C / 203°F

PUNTO DE INFLAMACIÓN

200°C / 392°F

ENVASES:

Consultar en www.motul-america.com para ver los envases disponibles para este producto.

3422
1805
E09/94