



# MOTUL GREENTIME 2T

Lubricante para motores de 2 tiempos

Para equipo de jardinería

## APLICACIONES

Lubricante especialmente desarrollado para los motores de 2 tiempos de equipos de jardinería.  
Para ser utilizado con gasolina con o sin plomo.

Para equipos de jardinería: Podadoras, sierras con motor de 2 tiempos, tractores pequeños, etc.

## PRESTACIONES

**NORMAS** : **API TC – TSC 3**

Se mezcla instantáneamente con la gasolina y se mantiene estable.

Reduce la acumulación de depósitos sólidos carbonosos en el escape y silenciador.

Previene la acumulación de carbón en las bujías.

Antioxidantes, antiherrumbre.

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Para mezcla manual (pre-mezcla): recomendado entre el 3% y el 4% (de 33:1 a 25:1) según preconización del constructor.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### LUBRICANTE MINERAL

DENSIDAD A 15° C	0.875	gr./ml
VISCOSIDAD A 40°C	67	mm <sup>2</sup> /s
VISCOSIDAD A 100°C	9.2	mm <sup>2</sup> /s
INDICE DE VISCOSIDAD	114	
PUNTO DE INFLAMACIÓN	126	°C
PUNTO DE CONGELACION	-9	°C

## ENVASES:

Consultar en [www.motul-america.com](http://www.motul-america.com) para ver los envases disponibles para este producto.

3668  
GRT2  
E01/97