



MOTUL HD 75W-80W

Lubricante Multigrado

Extrema Presión

IDEAL PARA PEUGEOT / CITROEN con

Transmisiones Mecánicas

SAE 75W-80W

APLICACIONES

Lubricante E.P. desarrollado para transmisiones de engranajes de todos los tipos.

Especialmente formulado para equipos de transmisión con cargas para condiciones severas de uso.

Para todas las cajas de cambios, grupos diferenciales con engranajes hipoides, cajas de transferencia y órganos de transmisión aplicados a la automoción, Transporte, Obras públicas, Agricultura, etc., donde el fabricante recomienda lubricantes multigrado.

PRESTACIONES

NORMAS : API GL-4 y GL-5, MIL 2105 D.

ESPECIFICACIONES: ZF TE-ML 01/ 05 / 07, 08

Ideal para vehículos marca PEUGEOT / CITROEN con cajas de cambios manuales (mecánicas)

Lubricante extrema presión que permite ser utilizado en todos aquellos equipos de transmisión en los que el fabricante recomienda una viscosidad de SAE 75W-80W.

Protege contra el desgaste, contra la oxidación y contra la corrosión a todos los elementos que forman parte de un equipo de transmisión, manteniéndolos limpios de impurezas.

Mejora la lubricación a bajas temperaturas.

Acción neutra frente a juntas y retenes.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Adaptar los periodos de mantenimiento a las instrucciones del constructor del vehículo.

Mantener, en lo posible, alejado del contacto directo con la piel, en prevención de posibles irritaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRADO SAE	75W-80W	
DENSIDAD A 15°C	0,875	g/cc
VISCOSIDAD A 40°C	48	mm ² /s
VISCOSIDAD A 100°C	10	mm ² /s.
INDICE DE VISCOSIDAD	191	
PUNTO DE CONGELACIÓN	<-40	°C
PUNTO DE INFLAMACIÓN	174	°C

3175
HD
E09/00

ENVASES:

Consultar en www.motul-america.com para ver los envases disponibles para este producto.