



LHM

Fluido Mineral para Circuitos Hidráulicos Citröen

APLICACIONES

Líquido hidráulico mineral (LHM) especialmente concebido para su aplicación en los circuitos hidráulicos de los vehículos Citröen: suspensión hidroneumática, frenos, direcciones asistidas, etc.

PRESTACIONES

ESPECIFICACIONES: CITRÖEN

Lubricante especialmente diseñado según las premisas del constructor francés obteniendo excelentes resultados.

Posee una excepcional fluidez a bajas temperaturas, así como un elevado índice de viscosidad favoreciendo unas prestaciones de servicio en todas las condiciones de trabajo: elevadas temperaturas en el circuito de frenos, suavidad y exactitud en las suspensiones y dirección asistida.

Reduce la formación de espuma y disminuye el riesgo de formación de "Vapor Lock".

Asegura una protección absoluta contra la corrosión y oxidación y es neutro frente a gomas de retenes y juntas.

Es de color verde fluorescente con la finalidad de facilitar la localización de posibles pérdidas.

CONSEJOS DE UTILIZACION

Es miscible con todos los líquidos con designación LHM.

No mezclar con líquidos sintéticos u otros fluidos hidráulicos.

No utilizar en vehículos con los tubos del circuito en color negro. Para vehículos Citröen en modelos posteriores a 1966.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color	verde	
Densidad a 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.845
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	18 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	5.8 mm ² /s
Viscosidad a -40°C (-40°F)	ASTM D2602	< 1750 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	310
Punto de inflamación	ASTM D92	122°C / 252°F
Punto de congelación	ASTM D97	-51°C / -60°F

EMBALAJES

Lata : 1 litro.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo motul@motul.es

3368
LHM
E03/04