



# MICRO

**Lubricante 100% Sintético  
Motores 2T de Modelismo  
Miscible con Metanol**

## APLICACIONES

**Lubricante 100% sintético, especialmente diseñado para responder a las elevadas exigencias de los pequeños motores de 2T de modelismo.**

Su aplicación es adecuada en todos los motores de modelismo: aviación, vehículos todo terreno, velocidad, náutica, donde el combustible utilizado sea el nitro metano, o mezcla de Metanol y Éter

Supera ampliamente a los lubricantes a base de ricino.

## PRESTACIONES

Las excepcionales propiedades lubricantes de su base sintética le permiten superar perfectamente las severas condiciones de funcionamiento de los motores 2T de modelismo.

Excepcional resistencia tanto a elevados esfuerzos mecánicos como a elevados regímenes de rotación (centrifugación).

Elevada resistencia a las cargas térmicas producidas por el irregular sistema de refrigeración (por aire).

Mezcla perfectamente con el combustible (nitro metano) manteniéndose estable aún en largos períodos de almacenamiento.

No produce formación de depósitos, manteniendo limpio el interior del motor.

Elevado nivel de aditivos anticorrosión y antioxidante protegiendo el motor contra su inmovilización producida por óxido.

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

MOTUL MICRO puede mezclarse con Metanol, Nitro metano, o con Éter, en proporciones comprendidas entre 15 % y 20 %, siguiendo detenidamente las instrucciones del constructor:

MOTUL MICRO:	15-20%
METANOL:	70-75%
NITROMETANO:	10%

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR		<b>ROJO</b>	
DENSIDAD A 15°C	<b>ASTM D1298</b>	<b>0,998</b>	<b>Kg/Lt.</b>
VISCOSIDAD A 40 °C	<b>ASTM D 445</b>	<b>180</b>	<b>mm<sup>2</sup>/S</b>
VISCOSIDAD A 100 °C	<b>ASTM D445</b>	<b>30</b>	<b>mm<sup>2</sup>/S</b>
INDICE DE VISCOSIDAD	<b>ASTM D97</b>	<b>213</b>	
PUNTO DE INFLAMACIÓN	<b>ASTM D 92</b>	<b>224</b>	<b>°C</b>
PUNTO DE CONGELACIÓN	<b>ASTM D97</b>	<b>-35</b>	<b>°C</b>

## EMBALAJES

Formato : 2 litros.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

**MOTUL IBÉRICA, S.A.**

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo [motul@motul.es](mailto:motul@motul.es)

3246  
MICR  
E12/99