



# MOTOMIX

## Lubricante para Motores 2 Tiempos Engrase automático y Pre-mix

### APLICACIONES

**Lubricante especialmente formulado para uso cotidiano.**

Adecuado para mezclar con combustibles standard y sin plomo.

En todos los motores 2T con engrase automático o manual con régimen de trabajo continuo, refrigerados por aire o por líquido: motocultores, cortacéspedes, motosierras, desbrozadoras, grupos electrógenos y en general toda la maquinaria pequeña de bricolaje con motor 2T.

Su uso es apropiado para ciclomotores de baja cilindrada.

### PRESTACIONES

NORMAS : API TC - TSC 3

Lubricante pre-diluido que permite ser utilizado en todos los sistemas de dosificación automática, en cualquier época del año de acuerdo con las exigencias de los fabricantes.

Reduce la formación de carbonillas en los tubos de escape, las lumbreras y los pistones.

Evita la formación de la perla en las bujías y el engomado de los segmentos.

### CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Mezclas : 2% a 4% (50:1 a 25:1), según recomendación del fabricante.

Ajustar las proporciones según necesidad (motor, conducción, etc.)

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOREA EL COMBUSTIBLE EN ROJO

DENSIDAD A 15°C	ASTM D1298	871	g/Lt
VISCOSIDAD A 40°C	ASTM D445	77,7	mm <sup>2</sup> /s
VISCOSIDAD A 100°C	ASTM D445	10,0	mm <sup>2</sup> /s
INDICE DE VISCOSIDAD (VIE)	ASTM D2270	110	
PUNTO DE INFLAMACIÓN	ASTM D92	108	°C
TBN	ASTM D2896	1,2	mgKOH/g

### EMBALAJES

Formato : 0,25 cc., 1L.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

**MOTUL IBÉRICA, S.A.**

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo [motul@motul.es](mailto:motul@motul.es)

3233  
MOTX  
E07/97