



HYPO SYNT

**Lubricante para Diferenciales BMW
100% Sintético. SAE 75W 90**

APLICACIONES

Desarrollado para todos los grupos traseros BMW sin diferencial con deslizamiento limitado por discos o con diferencial con deslizamiento limitado viscostático (325i 4WD). Para grupos traseros BMW con diferenciales autoblocantes a discos o con mando EH (525i) emplear MOTUL HYPO SINT LS.

PRESTACIONES

NORMAS : API GL4 y GL5 / MIL - L- 2105 D

HOMOLOGACIONES : BMW.

Poder lubricante muy elevado. Reduce el coeficiente de rozamiento y los desgastes en los flancos de los dientes hipoides.

Reduce considerablemente los riesgos de pérdida de fluido por su elevado poder de estanqueidad.

Elevadas prestaciones Extrema Presión, Antidesgaste, Anticorrosión, Antiespuma, así como una buena estabilidad química.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Adaptar los períodos de mantenimiento a las instrucciones del constructor.

Evitar en lo posible el contacto persistente con la piel.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 306	75W-90
Densidad a 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.858
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	103 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	15.1 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	163
Punto de inflamación	ASTM D92	220°C / 428°F
Punto de congelación	ASTM D97	-57°C / -71°F

EMBALAJES

Formato : 60 lts.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo motul@motul.es

3717
HYSY
E03/04