



# MOTYLGEAR

## Lubricante para Cajas de Velocidades Technosynthese®. SAE 75W-90

### APLICACIONES

Lubricante Technosynthese®, extrema presión (EP) para cajas de velocidades, conjuntos de caja y diferencial y puentes diferenciales hipoides de todos los vehículos, que no contengan en su interior, elementos de fricción como autoblocante, embragues o frenos sumergidos. Soporta cómodamente condiciones severas de servicio: golpes, elevados regímenes de rotación con cargas moderadas, regímenes moderados con cargas muy elevadas.

Especialmente indicado para aquellas cajas de velocidades particularmente "duras" en temperaturas bajas; reduce los ruidos de "rascado" en los cambios de velocidades con sincronizados poco progresivos.

### PRESTACIONES

NORMAS : API GL4 Y GL5, MIL-L-2105 D.

- *Technosynthese®*: Bases sintéticas que mejoran su respuesta frente a las variaciones de temperatura así como a la duración de vida útil.
- *Viscosidad infatigable*: Se mantiene en el grado SAE 75W-90 garantizando una presión estable de aceite entre los órganos de la transmisión.
- *Suaviza las cajas "duras"*: Su composición permite controlar el deslizamiento de los mecanismos sincronizados de cada velocidad, haciendo la operación más suave y más agradable.

Excelente estabilidad térmica y perfecta compatibilidad con las juntas y retenes.

### CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Su excelente estabilidad química permite alargar los períodos de mantenimiento, aunque es aconsejable regirse por las instrucciones del constructor.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de Viscosidad	SAE J 306	75W-90
Densidad a 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.868
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	107.8 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	16.7 mm <sup>2</sup> /s
Índice de Viscosidad VIE	ASTM D2270	171
Punto de inflamación	ASTM D92	200°C / 392°F

### EMBALAJES

Lata : 1 litro. Bidón : 60 litros.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

**MOTUL IBÉRICA, S.A.**

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo [motul@motul.es](mailto:motul@motul.es)

3170  
MO7590  
E03/04