



MOTYLGEAR LD

Lubricante para Cajas de Velocidades Technosynthese®. SAE 75W-80

APLICACIONES

Lubricante Technosynthese®, extrema presión (EP) para transmisiones mecánicas sometidas a fuertes cargas así como a servicios de larga duración: EATON, MAN, RENAULT, VOLVO, ZF, con o sin Intrader (Ecolite, Ecomid, Ecosplit,)

Para todas las cajas de velocidades y cajas con puente sin sistema autoblocante, sometidos a cargas y esfuerzos moderados o cajas de transfer, transmisiones sin engranajes hipoides, reductores funcionando bajo cargas moderadas a fuertes y velocidades de rotación de moderadas a rápidas.

PRESTACIONES

NORMES : API GL4
NIVEL DE SERVICIO MAN 341TL – ZF TE-ML 02D – VOLVO 97305 – EATON (Extended drain)
RENAULT VI

- “Extrema Presión”: Para proteger contra el desgaste abrasivo en condiciones de lubricación límite, reforzado con bases sintéticas que hacen mejorar su respuesta frente a las variaciones de temperatura así como a la duración de vida útil.
 - *Viscosidad en caliente infatigable*: Se mantiene en el grado SAE XXW-80 garantizando una presión estable de aceite entre los órganos de la transmisión.
 - *Extraordinaria fluidez en frío*: Facilita el cambio de velocidades y agiliza la lubricación en condiciones adversas de bajas temperaturas.
- Excelente estabilidad térmica y perfecta compatibilidad con las juntas y retenes.
Anticorrosión, Antiespuma, Antioxidante.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Su excelente estabilidad química permite alargar los períodos de mantenimiento, aunque es aconsejable regirse por las instrucciones del constructor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de Viscosidad	SAE J 306	75W-80
Densidad a 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.878
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	59.8 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	9.1 mm ² /s
Índice de Viscosidad VIE	ASTM D2270	128
Punto de inflamación	ASTM D92	230°C / 446°F
Punto de congelación	ASTM D97	-45°C / -49°F

EMBALAJES

Envases: 208L.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo motul@motul.es

8237
MO7580
E03/04