MULTIGREASE 150

Grasa Polivalente
NLGI 2 Extrema Presión

APLICACIONES

Es una grasa polivalente destinada al engrase de rodamientos, ejes cardanes, rótulas, bombas de agua y cojinetes sometidos a cargas de trabajo extremas.
Sus aplicaciones se encuentran en los sectores de Automóvil, Motocicleta, Transporte pesado, Obras Públicas, Agricultura, Industria, ...

Temperatura de empleo **–30ºC a +130ºC.**

PRESTACIONES

ESPECIFICACIONES: DIN 51.502 KP 2 K-30

Grasa elaborada a partir de un jabón metálico de Litio, dispersado con una base lubricante mineral y un paquete de aditivos que le confieren propiedades excelentes de Extrema presión, Anti-oxidante, Anti corrosión y Antiherrumbre.

Presenta una excelente estabilidad mecánica, excelente adherencia a los metales, buena resistencia a la carga así como al agua.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Rodamientos : llenar 1/3 del espacio libre, o emplear la fórmula: dxDx0,01= cm3 grasa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR	VISUAL	**PARDO**
CONSISTENCIA	DIN 51.518	**NLGI 2**
NATURALEZA DEL JABÓN	LITIO	
PENETRACION 60 GOLPES	ASTM D-217	**265-295 x 10^{-1} mm**
PUNTO DE GOTA	ASTM D-2265	**180ºC**
ANTIHERRUMBRE EMCOR	IP 220	**0/0**
ENSAYO TIMKEN Carga OK	ASTM D-2509	**40 lb.**
ENSAYO MECÁNICO FAG FE-9	DIN 51.821	**F50 > 100h a 130ºC**

EMBALAJES

Envase: 400G, 5kg, 50kg y 190 Kg.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
MOTUL IBÉRICA, S.A.
Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131
Correo motul@motul.es
8037
MG150
ED 12/00