MULTISYNTHESE UNIVERSAL

Lubricante Multifuncional

APLICACIONES

Lubricante para maquinaria pesada: Camiones, Bulldozers, Generadores, Compresores....
Para motores Diesel y gasolina turbo alimentados o atmosféricos.
Transmisiones mecánicas, sistemas hidráulicos, compresores, sistemas de freno húmedo.....

PRESTACIONES

MOTOR:	**SAE 15W40**
NORMAS :	API CE / SF - CCMC D4 / G2
ESPECIFICACIONES:	MIL-L-2104 D / MIL-L-46152 D / CATERPILLAR EO. MAN 271- CUMMINS NTC 400 – MACK EO-K/2 / T6 / T7
TRANSMISIONES:	**Reemplaza el SAE 80W y SAE 80W9O**
NORMAS:	API GL-4 / GL-5 Baja velocidad, alto torque.
ESPECIFICACIONES:	GM ALLISON C4 – CATERPILLAR TO 2. – ZF TE.ML.06 - 07. FORD M2C 86 C / M2C 134 C / M2C 159 B. JOHN DEERE J 27 / J2O C – MASSEY FERGUSON MF 1135 / 1139.
SISTEMAS HIDRAULICOS:	**Reemplaza ISO 32 / 46 / 68**
NORMAS:	ANFOR HV – DIN HLP.
COMPRESORES:	**PNEUROP ensayo de oxidación –HOLMAN COMPAIR– ATLAS COPCO 250.**

Posee las siguientes propiedades: Anti oxidación, anti corrosión, anti herrumbre, anti espuma, detergente, dispersante.
La utilización de un lubricante multifuncional para motores, transmisiones y sistemas hidráulicos simplifica el control y evita cometer errores.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Para fijar correctamente los periodos de cambio de aceite, es recomendable guiarse por las instrucciones de mantenimiento del fabricante o por los resultados de los análisis preventivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD A 15ºC	0,883	
VISCOSIDAD A 40ºC	106.5	mm^2/s
VISCOSIDAD A 100ºC	14,8	mm^2/s
INDICE DE VISCOSIDAD (VIE)	144	
PUNTO DE CONGELACIÓN	-27	ºC
PUNTO DE INFLAMACIÓN	224	ºC
VOLATILIDAD NOACK	12.5	% Peso
CENIZAS AZUFRADAS:	1.5	%
TBN	10.8	mg KOH/gr.

ENVASES:
Consultar en www.motul-america.com para ver los envases disponibles para este producto.

3153
MUSY
E05/97