



MOTUL OPEN GEAR SPRAY

Lubricante plástico bituminoso
Para piñones, cables metálicos, cadenas
SPRAY

APLICACIONES

Destinada para todo tipo de maquinaria y piñones, maquinaria industrial, maquinaria agrícola, etc.
Para piñones expuestos (no cubiertos), guías y piñones para grúas, piñones de molinos, maquinaria para minería, cables metálicos de elevadores....

PRESTACIONES

MOTUL OPEN GEAR SPRAY deja una voluminosa película lubricante.
Contra agua, extrema presión, antidesgaste.
Extremadamente adhesiva y resistente a la centrifugación.
Protege la capa de ozono.
Posee un solvente que permite la penetración en las articulaciones de las cadenas.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Al aplicar **MOTUL OPEN GEAR SPRAY** recomendamos dejar que el producto penetre y que el solvente se evapore.
Para limpiar los remanentes utilice un solvente fuerte.
Mantener almacenado a una temperatura máxima de 50°C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO DE ENVASE:	SPRAY
COLOR	CAFÉ OSCURO
DENSIDAD	0.872
CONSISTENCIA	2
PUNTO DE CONGELACIÓN	-32°C / -26°F
TEMPERATURA DE TRABAJO	DE -25°C / -13°F A 120°C / 248°F
VELOCIDAD MÁXIMA DE ROTACIÓN	10,000 rev/pmn (2 m/s)

ENVASES:

SPRAY DE 570 gr.

3311
GSPR
E04/92