



# POWERJET 2T

Lubricante Motores 2T Jet Ski.  
NMMA TC-W3®. Technosynthese®.

## APLICACIONES

Aceite lubricante recomendado para todos los motores 2T de Jet Ski, tanto con sistema de inyección electrónica como a Carburador, con engrase separado o manual. Puede ser utilizado con todos los tipos de gasolinas comerciales (standard, s/plomo,...).

## PRESTACIONES

NORMAS NMMA TC-W3 , TC-WII , TC-W

Su formulación con bases de Technosynthese® ha permitido reducir notablemente su viscosidad para obtener una exacta dosificación de aceite por la bomba de engrase automático. Asimismo, ello mejora notablemente el rendimiento del motor ya que reduce las pérdidas por rozamiento interno así como su desgaste prematuro.

Supera sobradamente las más exigentes normativas de calidad de los constructores de motores marinos.

Mezcla rápida y homogéneamente manteniéndose estable en el tiempo, con todo tipo de gasolinas comerciales.

Incorpora un paquete de aditivos que reduce la formación de depósitos manteniendo limpios los órganos vitales del motor (segmentos, pistón, válvulas de laminas, bujías.)

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Dosificación recomendada para sistema de engrase manual: entre 1% y 2% (100:1 - 50:1) según preconización del constructor y/o tipo de uso del motor.

En períodos largos de invernaje sobre el agua, es aconsejable vaciar tanto el depósito de aceite como el de gasolina, para evitar el contacto con agua de condensación.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Colorea la mezcla</b>	<b>Visual</b>	<b>Azul</b>
Densidad a 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.869
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	51.9 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	8.5 mm <sup>2</sup> /s
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	139
Punto de Inflamación	ASTM D92	82°C / 179°F
Punto de Congelación	ASTM D97	-42°C / -44°F

## FORMATO

Envase 1L. x 20 y 2L. x 12

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

**MOTUL IBÉRICA, S.A.**

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo [motul@motul.es](mailto:motul@motul.es)

8220  
PWJ2  
E03/04