



# RBF 600 Factory Line

**Fluido de Frenos y Embragues Hidráulicos  
Altas temperaturas. Competición.  
100% Sintético. DOT 4**

## APLICACIONES

**Fluido 100% sintético desarrollado para todos los circuitos de freno de accionamiento hidráulico en vehículos de competición donde se recomienden fluidos de elevadas prestaciones, SIN silicona.**

Especialmente estudiado para resistir elevadísimas temperaturas de trabajo **-Punto de Ebullición 312°C).**

Responde al nivel DOT 3, DOT 4 en su totalidad y DOT 5.1 excepto en viscosidad a -40°C. Asimismo su aplicación es recomendable para embragues con accionamiento hidráulico.

## PRESTACIONES

NORMAS : FMVSS 116 DOT 4 / SAE J 1703 / ISO 4925.

Resistencia y estabilidad térmica extremadamente elevadas:

El punto de ebullición elevado (312°C), superior a los fluidos convencionales permite conservar la eficacia de la frenada aún en las condiciones más severas de trabajo.

### ***Eficacia en ambientes húmedos:***

Su punto de ebullición húmedo (216°C), superior a los fluidos convencionales permite conservar la eficacia del frenado aún con ambientes muy húmedos. Disminuye por tanto sensiblemente el riesgo de aparición del fenómeno "vapour lock".

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

No mezclar con líquidos de base mineral o silicona.

Miscible con los productos DOT 3, DOT 4 y DOT 5.1, asimismo con el antiguo producto MOTUL HYDRAULIC RACING 300.

Agresivo por contacto con la piel, la pintura y los barnices.

Si existiera contacto con la piel, lavar abundantemente con agua.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

**Fluido 100% Sintético a base de Poliglicoles.**

Color	Amarillo
Punto de Ebullición seco	312 °C / 593 °F
Punto de Ebullición Húmedo	216 °C / 420 °F
Viscosidad a -40°C (-40°F)	1750 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	2.5 mm <sup>2</sup> /s

## EMBALAJES

Envases 1/2L.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

**MOTUL IBÉRICA, S.A.**

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo [motul@motul.es](mailto:motul@motul.es)

8069  
RBF60  
E03/04