



# MOTUL SAFCO VIS 46

Lubricante de seguridad para compresores rotativos.

## APLICACIONES

Lubricante especial de seguridad para compresores rotativos bajo condiciones de trabajo normales o severas. Además de las propiedades clásicas de este tipo de lubricante mineral posee un reforzado poder antiespuma y bajos niveles de residuos.

Cumple con la especificación DIN 51.506 Clase VD-L y el ensayo de oxidación DIN 51.352/2.

## VENTAJAS:

Mayor Seguridad

Alta resistencia a las altas temperaturas (Pasa el ensayo de oxidación DIN-51352)

Largos períodos de cambio.

Horro: Disminuye el consumo del lubricante y alarga la vida útil del equipo.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD A 15°C	<b>0,876</b>	g/cc
VISCOSIDAD A 100°C	<b>7</b>	mm <sup>2</sup> /s.
VISCOSIDAD A 40°C	<b>48</b>	mm <sup>2</sup> /s.
INDICE DE VISCOSIDAD	<b>100</b>	
PUNTO DE INFLAMACIÓN	<b>220</b>	°C
PUNTO DE CONGELACIÓN	<b>-21</b>	°C
A.T.N.	<b>0.1</b>	mg/KOH/g

## ENVASES:

Consultar en [www.motul-america.com](http://www.motul-america.com) para ver los envases disponibles para este producto.