



SCOOTER 2T

Lubricante de Technosynthese®
anti-humos para motores 2T de Scooters
Engrase automático y Pre-mix

APLICACIONES

Lubricante de Technosynthese® especialmente desarrollado para los motores de 2t de Scooters urbanas.

Es recomendable su uso en todos los sistemas de engrase: automático y por mezcla.

Compatible con todos los tipos de carburante: con plomo y sin plomo.

PRESTACIONES

NORMAS : API TC - TSC3

HOMOLOGACIONES : JASO FC



La norma japonesa JASO se compone de 4 ensayos de nivel que permiten medir la capacidad lubricante, la detergencia las propiedades anti-humos así como los depósitos formados por el propio aceite. El nivel FC es el más elevado de norma. Cada fórmula posee un número de homologación propio (parte superior).

Esta excelente combinación de bases sintéticas y aditivos ha superado ampliamente los severos ensayos de la norma JASO FC: elevadas propiedades lubricantes, total limpieza del motor y tubos de escape, reducción total de humos.

Su grado de viscosidad en frío ha sido adaptado para ofrecer la máxima exactitud de dosificación en todas las bombas de inyección automática.

Mezcla manual, rápida y homogénea.

Colorea la mezcla en verde.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Mezcla recomendada: 2% a 4%, según preconización del constructor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colorea la mezcla en Verde.

Densidad a 15°C (59°F)

Viscosidad a 100°C (212°F)

Viscosidad a 40°C (104°F)

Índice de viscosidad

Punto de inflamación

TBN

ASTM D1298

ASTM D445

ASTM D445

ASTM D2270

ASTM D92

ASTM D 2896

0.861

8.0 mm²/s

45.3 mm²/s

150

88°C / 190°F

0.96 mg KOH/g

FORMATO

Formatos : 1/2 y 1 litro.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo motul@motul.es

3844
SCO2T
E02/00