



Specific DIJET 2T

**Lubricante Motor 2T SEADOO Jet Ski.
100% Sintético Ester.
Biodegradable. API TC.**

APLICACIONES

Lubricante desarrollado para todos los motores 2T SEADOO de Jet Ski, así como para todos los motores náuticos que requieran un nivel de servicio API TC.

Su uso es recomendable para actividades de competición tanto como para recreo con sistemas de inyección de carburante como para motores a carburador. Mezcla bien con todos los tipos de gasolinas comerciales, tanto con plomo como sin plomo.

PRESTACIONES

HOMOLOGACIONES: API TC - JASO FC - ISO-L-EGD
Ensayo de Biodegradabilidad CEC L - 33 - A - 93

Aceite de elevadas prestaciones lubricantes, formulados con bases totalmente sintéticas de Ester, para potenciar todas las cualidades del motor con total seguridad lubricante. Reduce las pérdidas por rozamiento y proporciona una protección antidesgaste muy elevada. Facilita el arranque de los motores en frío.

La especificación ISO L EGD es la más severa en capacidad detergente (30% > JASO FC), por lo Evita la formación de depósitos indeseables en todas las áreas del motor.

Medio Ambiente Sostenible: su base sintética le proporciona un 80% de Biodegradabilidad biológica.

Supera las máximas exigencias requeridas por las asociaciones de constructoras de motores marinos.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Dosificación recomendada para sistema de engrase manual: entre 2% y 4% (50:1 – 25:1) según preconización del constructor y/o tipo de uso del motor.

En períodos largos de invernaje sobre el agua, es aconsejable vaciar tanto el depósito de aceite como el de gasolina, para evitar el contacto con agua de condensación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colorea la mezcla	Visual	Verde
Densidad a 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.889
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	7.4 mm ² /s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	36.5 mm ² /s
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	174
Punto de Inflamación	ASTM D92	124°C / 255°F
Punto de Congelación	ASTM D97	-45°C / -49°F
Biodegradabilidad	CEC L-33-A-93	80%

FORMATO

Envase: 1L.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo motul@motul.es

8278
SpDIJ2
E03/04