



TEKMA ULTIMA

Lubricante Sintético de larga duración para Motores diesel sobrealimentados de baja emisión (EURO II y EURO III). SAE 10W 40.

APLICACIONES

Lubricante especialmente formulado para su uso en vehículos con motores diesel de transporte con especificaciones de bajas emisiones contaminantes (EURO II, EURO III) y combustibles con contenido en azufre < 0,05%.

Satisface los servicios de mantenimiento super extendidos en flotas de vehículos de todo tipo de transporte, especialmente con motores de nueva tecnología.

PRESTACIONES

HOMOLOGACIONES : ACEA E4, MB 228.5, MACK EO-M, VOLVO VDS-2 RVI RXD, SCANIA LDF

ESPECIFICACIONES : MAN M 3277 MTU Type III

Lubricante formulado con bases sintéticas que refuerzan la película de lubricación y mejora su comportamiento físico del fluido lubricante temperaturas bajas. Asimismo, las bases sintéticas proporcionan una viscosidad más estable, para evitar así el incremento repentino de consumos de aceite anormales. El contenido en bases sintéticas por sus excelentes propiedades antioxidantes, estabiliza la fórmula durante los largos periodos de mantenimiento previstos.

Se han potenciado respecto a los lubricantes tradicionales (SHPD) sus propiedades detergentes, dispersantes y antioxidantes para garantizar durante los servicios extendidos de mantenimiento reduciendo el espesamiento del aceite y evitando el colapso de los filtros.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Recomendamos no superar los servicios de mantenimiento preconizados por cada constructor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J300	10W-40
Densidad a 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.867
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	91.2 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	14.1 mm ² /s
Índice de viscosidad VIE	ASTM D2270	159
Punto de inflamación	ASTM D92	232 °C / 450 °F
Punto de congelación	ASTM D97	-30 °C / -22 °F
TBN	ASTM D 2896	14 mg KOH/g

EMBALAJES

Formato : 5 y 208 litros.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA - SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo motul@motul.es

3213
TKUL
E06/03