



MOTUL TRH 97

Lubricante para transmisiones y engranajes sumergidos de Maquinaria agrícola.

APLICACIONES

Aceite especialmente formulado para maquinaria agrícola: transmisiones, cajas de velocidades, coronas, sistemas hidráulicos y engranajes sumergidos.

Compatible con las siguientes marcas de maquinaria agrícola: JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, CASE SAME, INTERNATIONAL HARVESTER, NEW HOLLAND, FORD, FIAT AGRI, RENAULT.....

MOTUL TRH 97 cumple los requerimientos de la mayoría de los fabricantes de maquinaria agrícola.

Este producto es especialmente recomendado para utilizarse en maquinaria bajo condiciones de trabajo severas.

PRESTACIONES

HOMOLOGACIONES: TRH 97: JOHN DEERE J20C, JI CASE MS 1207 / MS 1206 / IH B6
NEW HOLLAND FNHA-2-C-201.00, FORD M2C 86 B/C – M2C 134 D
MASSEY FERGUSON MF 1129 A / MF 1135 / MF 1143 (en progreso)
WHITE FARM Q-1826
ALLISON C4, CATERPILLAR TO 2.

Alta protección para sistemas de engranajes altamente cargados.

Propiedades de fricción adaptadas a los sistemas de freno húmedos.

Efecto neutro en retenes y sellos de sistemas hidráulicos.

Posee propiedades: Extrema Presión (EP), antioxidante, antidesgaste, antiespuma.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Para fijar correctamente los periodos de cambio de aceite, es recomendable guiarse por las instrucciones de mantenimiento del fabricante o por los resultados de los análisis preventivos..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LUBRICANTE MINERAL TRH 97

DENSIDAD A 15° C	0.884	gr./ml
VISCOSIDAD A 40°C	64.0	mm ² /s
VISCOSIDAD A 100°C	10.2	mm ² /s
INDICE DE VISCOSIDAD	148	
PUNTO DE INFLAMACIÓN	230	°C
PUNTO DE CONGELACION	-36	°C

ENVASES:

Consultar en www.motul-america.com para ver los envases disponibles para este producto.

3256
TRH
E05/97