



7100 4T SAE 20W-50

Lubricante Altas Prestaciones. Moto 4T
100% Sintético - Ester

APLICACIONES

Desarrollado para motos de elevadas prestaciones: motos deportivas, carretera, trail, todo terreno, enduro, trial,..... equipadas con motores de 4 tiempos, con embrague y caja de velocidades integrados o no, motores que respondan a las especificaciones anticontaminantes Euro II o Euro III, con sistemas de post tratamiento de gases de escape: catalizadores, inyección de aire en el escape.....

Otras aplicaciones: Motos de uso cotidiano, Scooters, Quads, Ciclomotores sin sistema catalítico.

PRESTACIONES

Normas:

API SL/SJ/SG

HOMOLOGACIÓN

JASO MA nº M033MOT053

Responde a las especificaciones Harley Davidson

Protección: Tecnología Ester:

- Bajo coeficiente de tracción para reducir las perdidas mecánicas en el interior del motor y mejorar las prestaciones.
- Los Esteres potencian los aditivos antidesgaste así como la resistencia al cizallamiento, cubriendo así la protección de los engranajes de la caja de velocidades.

Lubricante 100% sintético para mejorar la resistencia del film lubricante a elevadas temperaturas de operación y regimenes de revoluciones muy altos.

Grado SAE 50 en caliente adaptado para motores monocilindro o bicilindro de alto cubicaje

Su composición es neutra frente a los sistemas catalíticos.

Confort: Homologado JASO MA para garantizar un perfecto bloqueo del embrague y evitar deslizamientos indeseados. Mejora la operación de cambio de velocidades.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios: Según preconización del constructor y adaptar según severidad de uso. Puede ser mezclado con otros tipos de aceites sintéticos y minerales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Visual	Rojo
Grado de viscosidad	SAE J 300	20W-50
Densidad a 15°C (59°F)	ASTM D 1298	0.864
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D 445	17.7 mm ² /s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D 445	124.4 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	158
Punto de congelación	ASTM D 97	-33°C / -27°F
Punto de inflamación	ASTM D 92	224°C / 435°F
TBN	ASTM D 2896	8.2 mg KOH/g

EMBALAJE

Formato: 20x1L. ; 4x4L; 60L; 208L.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo motul@motul.es

8364
71002050
E11/05