

NUEVO
ANTICONGELANTE

HOAT
Vida extendida

LISTO PARA USARSE

- Compatible con otros anticongelantes de cualquier color.
- Especial para motores de aluminio modernos de alto desempeño
- Cumple con los requerimientos VW TL774C, DBL 7700, MS 9769, GM627, Ford WSS- M97B51-A1.
- Brinda protección a los componentes del motor tanto en invierno (congelación) como en verano (ebullición).

Extended Life Coolant
(Listo para usarse)



Caja 6 Pzas.
AOVWG131L



AOVWG131L

www.carttek.com.mx



Ficha Técnica



HOAT

Vida extendida (Listo para usarse)

DESCRIPCIÓN

Es un Anticongelante formulado con la última tecnología (HOAT), bajo en Silicatos libre de nitritos, nitratos, fosfatos y boratos. Su formulación brinda un efecto de sinergia debido a la mezcla exacta de sus componentes activos mono y dicarboxilatos, los cuales brindan una excelente protección al sistema de enfriamiento del motor. Previene la formación de depósitos, erosión, cavitación y corrosión en el sistema de enfriamiento, brindando una excelente vida útil al motor. Es de color magenta para distinguir que es un caso único de los refrigerantes tradicionales verde y amarillo.

BENEFICIOS

- Brinda una vida útil en la dosificación recomendada de 240,000 km o 5000 horas de protección.
- No requiere de suplementos ni pre análisis.
- Brinda una protección eficaz y prolongada contra la corrosión de metales como aluminio, bronce, hierro fundido, acero, soldadura y cobre.
- Es un producto de muy baja toxicidad y biodegradable que emplea una tecnología de última generación.
- Es compatible con los sellos de la bomba de agua y minimiza la formación de sólidos disueltos y abrasivos.
- Previene la formación de depósitos, erosión, cavitación y corrosión en el sistema de enfriamiento, brindando una excelente vida útil al motor.

PRESENTACIÓN



Caja 6 Pzas.
AOWG131L

APLICACIÓN

Cumple tanto las especificaciones de la norma ASTM D-3306 como la D-4985. Cuando se utiliza, se protege a los componentes del motor tanto en invierno (congelación) como en verano (ebullición); es estable en almacenamiento hasta un año. Se recomienda para todo sistema de enfriamiento automotriz (radiadores). Se recomienda nunca desechar el refrigerante en un sistema séptico, o alcantarilla.

ESPECIFICACIONES

Es un Anticongelante fabricado con base concentrada de HOAT Vida extendida con mezcla de agua desmineralizada bajo las especificaciones ASTM D-3306 y D4985. Cumple con las pruebas y recomendaciones de los fabricantes de equipo original:

- ASTM-D3306
- ASTM-D4985
- VWTL 774
- DBL 7700
- MS 9769
- GM6277
- FORD WSS-M97B51-A1

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Apariencia	IT-08-04	Brillante
Color	IT-08-09	Magenta
Densidad @ 20 °C, g/mL	D-1250	1.0762
Reserva Alcalina, mL HCl 0.1 N	D-1121	5.2
pH	D-1287	8.33
Temperatura de Ebullición, °C	D-1120	109
Temperatura de Congelación, °C	D-1177	-37
Indice de Refracción @ 20 °C	D1218	1.3885
Concentración		50:50

Los resultados de las características típicas que aparecen en la tabla, son resultados medios dados a título indicativo. Estos resultados pueden ser modificados sin previo aviso.



MOTOR GASOLINA Y DIESEL