



CARTEK®

Refrigerante

7Z MT7142

» Anticongelante especialmente desarrollado para la protección del sistema de enfriamiento, su formulación es en base a etilenglicol y agua desmineralizada baja en cloruros y dureza para ayudar a minimizar la corrosión y formación de depósitos comúnmente asociada con el tipo de agua. Cuenta con un paquete de aditivos inhibidores de la corrosión para proteger todos los metales del sistema de enfriamiento, es totalmente inofensivo al hierro, cobre, bronce y aluminio; contiene además antiespumante.

» Información técnica

Prueba	Resultado Típico
Gravedad Específica	1.01
Punto de Ebullición en °C	102
Punto de Congelamiento en °C al 100%	-2

» Aplicaciones generales

Recomendado para ser usado en el sistema de enfriamiento de su vehículo ó maquinaria. No requiere la adición de agua ó aditivos o sustancias refrigerantes. Listo para usarse. Se recomienda cambiar al menos cada seis meses, verificar las mangueras y el estado de la tapa de su radiador. Para su mejor desempeño antes de aplicar se sugiere drenar el sistema de enfriamiento.

» Precauciones

Por ser material derivado del petróleo y mezcla de productos químicos se deberán observar practicas normales de manejo evitando la ingestión.

» Presentación



www.carttek.com.mx

